

SMART Датчик положения Серия CC500



- » Двухпроводной тип подключения
- » LCD дисплей вывода сигнала
- » Лёгкая и простая настройка двумя кнопками
- » Высокая точность и надёжность
- » 2-х или 5-ти точечная умная установка

SMART-ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СЕРИЯ CC500

CC500 это датчик двухпроводного типа который выдаёт сигнал $4 \div 20$ мА пропорционально положению клапана.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мод.	CC500
Тип соединения	2-проводное
Входное напряжение	$9 \div 28$ В постоянного тока
Выходной сигнал	$4 \div 20$ мА
Взрывозащищенность	нет
Тип защиты	IP67
Кабельный ввод	2×NPT1/2, G1/2, M20
Температура наружного воздуха	$-40^{\circ}\text{C} \div 70^{\circ}\text{C}$ (рабочая)
Линейность	$\pm 1\%$ F.S.
Гистерезис	$\pm 0.2\%$ F.S.
Чувствительность	$\pm 0.2\%$ F.S.
Материал	алюминиевое литье
Покрытие	полиэфирное порошковое
Вес	0.6 кг

КОДИРОВКА

CC500	R	1	5	2
--------------	----------	----------	----------	----------

CC500	СЕРИЯ
R	ТИП ПРИВОДА: R = поворотный L = линейный
1	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД: 1 = NPT1/2 2 = M20×1.5P 3 = G1/2
5	ТИП СОЕДИНЕНИЯ: линейный поворотный 1 = 10 ÷ 80 мм 5 = присоединение NAMUR 2 = 70 ÷ 150 мм
2	ОПЦИИ: 1 = с дисплеем 2 = без дисплея

SMART ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ. Серия CC500 – размеры

