

## Трубопровод Мод. PUAS (искрозащитный и самозатухающий)



Трубопровод PUAS из полиуретана имеет искрозащитное и самозатухающее исполнение, соответствует стандарту UL94 V0 (классификация пластмасс по огнестойкости).

Материал обладает большой мягкостью, стойкостью к истиранию, гидролизу, старению, воздействию окружающей среды, растрескиванию под воздействием напряжений и промышленных радиопомех, не содержит галогенов. Применяется в горнодобывающей, автомобильной и сталелитейной промышленности.

Материал: полиуретан.

Рабочая температура: -20...+60°C.

Цвета трубопровода: черный.

ПРИМЕР:

**PUAS106N** - трубопровод из полиуретана искрозащитный и самогасящийся с внешним диаметром 10 мм, внутренним - 6 мм, черного цвета.

РАЗМЕРЫ					
Мод.	D/d	Рабочее давление при 23 °С, бар	Вес, г/м	Мин. радиус изгиба, мм	Бухта, м
<b>PUAS42N</b>	4/2	12	11,6	8	100
<b>PUAS63N</b>	6/3	11	26,1	10	100
<b>PUAS84N</b>	8/4	13	46,3	20	100
<b>PUAS106N</b>	10/6	9	61,8	25	100
<b>PUAS128N</b>	12/8	7	77,2	35	100

Коэффициент зависимости давления от температуры					
0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C
1	1	0,84	0,70	0,60	0,52